

# Información técnica

## revestimiento mural de olefina

2024

### descripción

Los revestimientos murales de olefina Vescom se componen de un revestimiento de olefina impreso con tintas al agua y un soporte no tejido. Son extremadamente resistentes, higiénicos, duraderos, inalterables a la luz y al color, se aplican sin juntas y son fáciles de mantener.

### datos técnicos\*

#### anchura

± 130 cm  
± 51/52 pulgadas

#### longitud del rollo

± 35 metros

#### valores mecánicos

Total	± 420 gr/m <sup>2</sup>
Peso de la tela	± 50 gr/m <sup>2</sup>
Peso de la olefina	± 370 gr/m <sup>2</sup>
Espesor**	± 0,65 mm

#### estabilidad dimensional

Estabilidad dimensional inalterable.

#### solidez a la luz

Muy buena (7), según ISO 105 B-02  
(1 = muy deficiente, 8 = excelente)

#### resistencia al fuego

SBI-Euroclase  
B - s1 - d0

#### resistencia química

Los revestimientos murales de olefina son resistentes a muchos tipos de productos químicos domésticos, excepto a los productos químicos agresivos muy concentrados.

#### procesamiento

Consulte las instrucciones de procesamiento de los revestimientos murales de olefina.

#### pegamento

Utilice sólo adhesivo Vescom para obtener resultados óptimos.

- Vescom 2000;
- Vescom 3000 sobre soportes permanentemente sellados (no transpirables).

**mantenimiento**

Véanse los consejos de limpieza y desinfección para revestimientos murales de olefina.

\* Los datos indicados son valores medios. Los valores reales pueden variar ligeramente.

\*\* El grosor depende de la estructura de la superficie del diseño elegido.