

# 技术信息

## 弹性体墙布

2024

### 描述

Vescom 弹性体墙布由水性墨水印制的烯烃涂层和无纺布衬底组成。Vescom 弹性体墙布拥有结实、卫生、耐用、耐光、不褪色、无缝粘贴且易于维护等优点。

### 技术数据\*

#### 宽度

± 130 厘米  
± 51/52 英寸

#### 卷长

± 35 米

#### 克重

总重	± 420 克/平方米
底布重量	± 50 克/平方米
面层重量	± 370 克/平方米
厚度**	± 0.65 毫米

#### 尺寸稳定性

尺寸稳定

#### 耐光性

非常好 (7), 符合 ISO 105 B-02 标准  
(1 = 很差, 8 = 极佳)

#### 耐火性

SBI 欧洲等级  
B - s1 - d0

#### 耐化学性

弹性体墙布可耐多种家用化学品, 高浓度腐蚀性化学品除外。

#### 安装说明

请参见 VESCOM 墙布施工说明书。

#### 胶粘剂

为达到最佳效果, 请采用 Vescom 以下胶水。

- 常规墙面: Vescom 2000;
- 永久密封 (不透气) 的基材: Vescom 3000。

#### 维护

参见弹性体墙布清洁和消毒建议。

\* 所述数据为平均值。实际值可能略有不同。

\*\* 厚度取决于所选设计的表面结构。