

Informazioni tecniche

rivestimento murale in olefin

2024

descrizione

I rivestimenti murali Purefin Vescom sono costituiti da un supporto in olefin, su una base in tessuto non tessuto, stampato con inchiostri ad acqua. I rivestimenti Purefin Vescom sono particolarmente resistenti, igienici, durevoli, resistenti alla luce e ai colori, di facile applicazione e manutenzione.

dati tecnici*

larghezza

± 130 cm
± 51/52 pollici

lunghezza rotolo

± 35 metri

valori meccanici

Totale	± 420 gr/m ²
Peso del tessuto	± 50 gr/m ²
Peso dell'olefina	± 370 gr/m ²
Spessore**	± 0,65 mm

stabilità dimensionale

Stabile dimensionalmente in modo inalterabile.

resistenza alla luce

Molto buona (7), secondo ISO 105 B-02
(1 = molto scarsa, 8 = eccellente)

resistenza al fuoco

EN 13501-1:2018
B - s1 - d0

resistenza chimica

I rivestimenti murali in olefin sono resistenti a detergenti di uso comune domestico, ad eccezione di prodotti chimici particolarmente aggressivi o altamente concentrati (ad esempio alcol).

applicazione

Vedere le istruzioni di posa dei rivestimenti murali Purefin.

colla

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare esclusivamente la colla Vescom.

- Vescom 2000;
- Vescom 3000 su supporti non porosi o traspiranti.

manutenzione

Vedere i consigli per la pulizia e la disinfezione dei rivestimenti murali Purefin.

* I dati indicati sono valori medi. I valori effettivi possono variare leggermente.

** Lo spessore dipende dalla struttura superficiale del disegno scelto.