

# Informazioni tecniche

## Vescom 2000

2020

### utilizzo

Vescom 2000 è una colla universale per l'applicazione su tappezzerie tessili e viniliche più pesanti di 370 g/m<sup>2</sup>.

Vescom 2000 previene il cosiddetto appiattimento del materiale della tappezzeria sulla parete. Grazie all'elevata forza adesiva bagnata della colla, è particolarmente adatta per materiali di tappezzeria molto pesanti.

### fondo

I fondi adatti sono stucco da interni, legno e materiali legnosi, cartongesso, cemento, ecc., sempre che questi siano puliti, asciutti, uniformi e levigati.

### proprietà specifiche

Tipo di colla	: colla pastosa a base di amido e dispersione di resina
Viscosità Brookfield	: 23.000 mPa.s (HAT; mandrino TD; 5 giri/min; 20°C)
Percentuale di polvere secca	: 27,5%
pH	: 7,5
Colore	: bianco
Tempo di apertura dei pori	: 15 – 45 minuti
Tempo di fissaggio	: 1 – 4 ore
Consumo	: 150 – 400 g/m <sup>2</sup>

Valore limite EU COV [composti organici volatili]: Il valore limite di questo prodotto secondo la direttiva 2004/42/CE è COV < 1 g/l.

Il tempo di apertura, tempo di fissaggio e il consumo dipendono dal fondo, dal tipo di tappezzeria, dalla temperatura e dall'umidità relativa dei materiali e dell'ambiente.

### posa

La colla Vescom 2000 è pronta all'uso

Può essere applicata sul fondo con un rullo (pelo di pecora) o con un pennello.

### pulizia

La colla che non si è seccata può essere pulita facilmente con dell'acqua.

### confezione

Secchio da 10 litri

### stoccaggio e conservazione

La colla deve essere conservata in confezioni chiuse, preferibilmente a temperatura ambiente. In caso di congelamento (fino a -10C); il prodotto, se agitato bene una volta scongelato, può essere utilizzato senza problemi.

Il prodotto si può conservare per 9 mesi.