

Informacje techniczne

Vescom primer/sealer

2020

zastosowanie

Primer/sealer jest środkiem impregnującym przeznaczonym do chłonących wilgoć podłoży, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, obrzutka tynkowa, beton itp. Środek impregnujący wiąże się z substancją, na którą jest nakładany, zmniejszając chłonność podłoża. Primer/sealer powinien być używany jako środek gruntujący przed naniesieniem na podłoże okleiny lub otynkowaniem podłoża. Ponadto z podłoży impregnowanych środkiem primer/sealer łatwo jest usuwać stare tapety.

specyficzne właściwości

Rodzaj kleju	: klej dyspersyjny na bazie homologicznego polimeru
Lepkość Brookfielda	: 20 mPa.s (HAT; wrzeczono nr 1; 100 obr/min; 20°C)
Zawartość suchej substancji	: 17,0%
pH	: 4,0
Kolor	: biały

nanoszenie

Podłoże powinno być czyste, suche, płaskie i wolne od luźnych cząstek. Primer/sealer jest gotowy do użytku. Po silnym wstrząśnięciu opakowania lub starannym wymieszaniu kleju można go łatwo nanosić pędzlem lub wałkiem.

Zużycie	: rozcieńczenie: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$, nie rozcieńczone: $\pm 7 \text{ m}^2/\text{L}$.
Czas schnięcia	: 4 do 5 godzin, w zależności od rodzaju podłoża i temperatury w pomieszczeniu
Temperatura	: nanosić w temperaturze ponad 5°C.

zmywanie

Niezaschnięty primer/sealer można z łatwością zmyć wodą.

opakowanie

10-litrowe jerrycan

przechowywanie i okres przydatności

Primer/sealer należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu nienarażonym na działanie mrozu, najlepiej w temperaturze pokojowej. Okres przydatności produktu wynosi 6 miesięcy, od daty zakupu.