

Informações técnicas

Vescom primer/sealer

2020

aplicação

Primer/sealer é um agente de impregnação para superfícies absorventes de humidade, como gesso cartonado, gesso azul, betão, etc. O agente de impregnação liga as substâncias e reduz o efeito absorvente do substrato. Primer/sealer deve ser aplicado como agente selante antes da colação ou aplicação de gesso do substrato. Também permite remover facilmente um revestimento de parede velho de um substrato impregnado com primer/sealer.

características específicas

Tipo de cola	: cola de dispersão à base de homopolímero
Viscosidade de Brookfield	: 20 mPa.s (HAT; h1; 100 rpm; 20°C)
Grau de secagem	: 17,0%
pH	: 4,0
Cor	: branco

modo de emprego

A superfície deve estar limpa, seca, plana e livre de partes soltas.

Primer/sealer é fornecido pronto para utilizar e é – depois de agitar ou misturar bem – fácil de aplicar com um pincel ou rolo de pintura.

Rendimento	: diluição: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$, puro: $\pm 7 \text{ m}^2/\text{L}$
Tempo de secagem	: 4 a 5 horas, dependendo do tipo de substrato e da temperatura ambiente
Temperatura	: utilização acima de 5°C

limpeza

A primer/sealer não seca pode ser facilmente removida com água.

embalagem

Jerrycan de 10 litros

armazenagem e validade

Armazenar o removedor de primer/sealer na embalagem fechada, protegido contra frio intenso, de preferência à temperatura ambiente.

A validade do produto é de 6 meses.