

dolin

8048.01 - 8048.09



binder
curtain

descrizione
tessuto melange

composizione
100% poliestere con trattamento antifiama

altezza
± 140 cm, ± 55 inches

peso
± 407 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹ fabrics

assorbimento del suono
ISO 354

alphaw 0.85 (pleated)

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFFPA 701
CAN ULC S109

solidità allo sfregamento
ISO 105-X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

6 (scala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hrs

5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936-2

catena 5.5 mm / trama 4.7 mm

ASTM D434

catena 32 lbs / trama 30 lbs

manutenzione



restringimento: catena -2% / trama -1%



restringimento: catena -2.8% / trama -2%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Universität Wien (2012)
Institutionen für Nachhaltigkeit

dolin


8048.01 - 8048.09



8048.01




8048.02




8048.03




8048.04




8048.05



8048.06



8048.07



8048.08



8048.09