

dolin

8048.01 - 8048.09



binder
curtain

descrição
mistura levemente estruturada

composição
100% poliéster resistente ao fogo

largura
± 140 cm, ± 55 inches

gramagem
± 407 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica
ISO 354
alphaw 0.85 (pleated)

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

resistência à fricção
ISO 105-X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105-B02
6 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hrs
5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras
ISO 13936-2
alongamento 5.5 mm / trama 4.7 mm
ASTM D434
alongamento 32 lbs / trama 30 lbs

manutenção

encolhimento: alongamento -2% / trama
-1%

encolhimento: alongamento -2.8% / trama
-2%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Universität Wien (2012)
Institutionen für Nachhaltigkeit

dolin


8048.01 - 8048.09



8048.01




8048.02



8048.03




8048.04



8048.05




8048.06



8048.07



8048.08



8048.09