

# ellis

8079.01 - 8079.13



binder  
curtain

opis  
miękką fakturą z dwukolorowej przędzy

skład  
100% poliester ognioodporny

szerokość  
± 300 cm, ± 118 inches

gramatura  
± 795 gr/m<sup>1</sup>, ± 26 oz/yd<sup>1</sup> fabrics

współczynnik pochłaniania dźwięku  
ISO 354  
alphaw 0.80 (pleated)

komfort wizualny & ciepły  
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa  
EN 13773, class 1  
BS 5867-2, type C  
NF P 92/503-507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456-8457, classe 1  
IMO 2010 FTP part 7  
NFPA 701  
CAN/ULC S109

odporność na wycieranie  
ISO 105-X12  
mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)  
AATCC 8  
mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

warp 3.3 mm / weft 3.3 mm

ASTM D434

warp 47 lbs / weft 47 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: alongamento: -2% / trama:  
-2.9%



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI



# ellis

8079.01 - 8079.13

---




8079.01



8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08




8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13