

bowen

7030.01 - 7030.39



binder

upholstery

descrição

revestimento para mobiliário de tecido de lã mesclado

composição

92% lã / 8% poliamida

largura

± 140 cm, ± 55 inches

gramagem

± 530 gr/m¹, ± 17 oz/yd¹ fabrics

resistência ao fogo

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117-2013

NFPA 260, class 1

NF D 60-013 - AM18

IMO 2010 FTP part 8

desgaste à abrasão

ISO 12947-2

100.000 rubs martindale

ASTM D4157

35.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4 (escala 1-5)

ASTM D3511

5 (escala 1-5)

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

4 - 5 (escala 1-8)

AATCC 16.3

5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936 - 2

alongamento 5 mm / trama 4.5 mm

ASTM D4034

alongamento 120 lbs / trama 87 lbs

resistência à tensão

ASTM D5034

alongamento 212 lbs / trama 191 lbs

manutenção






STANDARD
100

S10-0100
Hohenstein HTTI

bowen


7030.01 - 7030.39




7030.14




7030.13




7030.10




7030.06




7030.05



7030.09




7030.12




7030.01



7030.02




7030.15




7030.16



7030.17




7030.04



7030.03



7030.08



7030.11




7030.07




7030.21




7030.35



7030.32



7030.34




7030.20




7030.24




7030.36



7030.31




7030.30




7030.27




7030.33




7030.19




7030.29




7030.23




7030.26




7030.28



7030.18



7030.25



7030.22



7030.37



7030.39



7030.38