

malta

7037.01 - 7037.21



Kollektion

**upholstery
vinyl**

Beschreibung

Helle Flecken auf dunklem Hintergrund

Zusammensetzung

**Geschäumtes Vinyl,
Baumwoll-/Polyesterträger**

Breite

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

Gewicht

**Backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹
Coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹**

Dicke

1.1 mm, 0.04 inches

Brandschutzklasse

**EN 1021/1-2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503 - 507, M2
NF D60-013 (AM 18)
DIN 4102, B2
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8**

Abrieb

ISO 12947-2
> 300.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

Reibechtheit

ISO 105-X12
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02
7 (scale 1-8)
ASTM D4329: 150 hours
4 (scale 1-5)

Beständig gegen Blut, Urin, Schweiß und Hautfett

EN 12720
5 (scale 1-5)

Reißfestigkeit

ISO 1421
length 470 N / width 313 N
ASTM D2261
length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

Knickbeständigkeit

ISO 7854
400.000 cycles

Beschichtungshaftung


ASTM D751
length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




vinyl 
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

malta

7037.01 - 7037.21




7037.01




7037.02



7037.03




7037.04




7037.05



7037.06



7037.07



7037.08



7037.09



7037.10




7037.11



7037.12




7037.13




7037.14



7037.15




7037.16



7037.17




7037.18



7037.19



7037.20



7037.21