

lani

7060.01 - 7060.56



binder

upholstery

description

laine feutrée solide de qualité dans des couleurs modernes

composition

80% laine / 20% polyamide

largeur

± 140 cm, ± 55 inches

poids

± 640 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹ fabrics

non feu

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5 with FR finish

DIN 4102, B2 with FR finish

UNI VF 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

NF D 60-013 - AM18

résistance à l'abrasion

ISO 12947-2

>300.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

boulochage

ISO 12945-2

4 (échelle 1-5)

ASTM D3511

2.5 (échelle 1-5)

résistance au frottement

ISO 105-X12

wet 4 - 5 / dry 4 - 5 (échelle 1-5)

AATCC 8

wet 5 / dry 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

5-7 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

3.5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ISO 13936 - 2

chaîne 2.6 mm / trame 3 mm

ASTM D4034

chaîne 125 lbs / trame 116 lbs

résistance à la traction

ASTM D5034

warp 206 lbs / weft 202 lbs

entretien





STANDARD
100

S10-0100
Hohenstein HTTI

lani

7060.01 - 7060.56

